



## Produktdatenblatt zum Energieverbrauch

### Passo XS style 5,9 kW T 3.0

Die folgenden Produktdaten entsprechen der Anforderungen der EU-Verordnungen Nr. 1185/2015 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG und Nr. 1186/2015 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU.

| Technische Daten                                        | Symbol                                     | Einheit | Passo XS style 5,9 kW T 3.0 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Energieeffizienzklasse                                  |                                            |         | A                           |
| Energieeffizienzindex                                   | EEI                                        |         | 106.0                       |
| Nennwärmeleistung                                       | $P_{nom}$                                  | kW      | 5.9                         |
| Direkte Wärmeleistung                                   |                                            | kW      | 5.9                         |
| Indirekte Wärmeleistung                                 |                                            | kW      | 0.0                         |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung          | $\eta_{th,nom}$                            | %       | 81.0                        |
| Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung               | $el_{max}$                                 | kW      | 0.004                       |
| Hilfsstromverbrauch bei Mindestwärmeleistung            | $el_{min}$                                 | kW      | 0.004                       |
| Hilfsstromverbrauch bei Bereitschaftszustand            | $el_{SB}$                                  | kW      | 0.003                       |
| Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle           | keine Raumtemperaturkontrolle/einstufig    |         |                             |
| Bevorzugter Brennstoff                                  | Scheitholz Feuchtigkeitsgehalt $\leq 25\%$ |         |                             |
| Raumheizung-Jahresnutzungsgrad (bevorzugter Brennstoff) | $\eta_S$                                   | %       | 71.0                        |