DE

# Technische Dokumentation zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten
## nach Verordnung (EU) 2015/1185 und Verordnung (EU) 2015/1186

## Kontaktangaben des Herstellers oder seines autorisierten Vertreters

| | |
|---|---|
| Hersteller: | Spartherm Feuerungstechnik GmbH |
| Kontakt: | Colin Rokossa |
| Anschrift: | Maschweg 38<br>49324 Melle<br>Deutschland (Germany) |

## Angaben zum Gerät

| | |
|---|---|
| Modellkennung(en): | **Piko S steel 6,3 kW K 2.0** |
| Gleichwertige Modelle: | – |
| Prüfberichte: | EZKA/2025-03/00020-1 |
| Angewendete harmonisierte Normen: | EN 16510-2-1:2022 |
| Andere angewendete Normen/techn. Spezifikationen: | – |
| Indirekte Heizfunktion: | nein |
| Direkte Wärmeleistung: | 6,3 kW |
| Indirekte Wärmeleistung[1]: | 0,0 kW |

## Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

| | | |
|---|---|---|
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ηs: | 71 | % |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 106 | |

## Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung

–

Melle, 01.08.2026

Ort, Datum

Colin Rokossa


# Technische Dokumentation zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten
## nach Verordnung (EU) 2015/1185 und Verordnung (EU) 2015/1186


| Brennstoff: | Bevorzugter Brennstoff (nur einer)[2]: | Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e)[3]: | ηs [x%]: | Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung (*) | | | | Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwärmeleistung[4] (*)(**) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PM | OGC | CO | NOx | PM | OGC | CO | NOx |
| | | | | [x] mg/Nm³ (13 % $O_2$)[5] | | | | [x] mg/Nm³ (13 % $O_2$)[6] | | | |
| Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 % | ja | nein | 81 | 33 | 44 | 771 | 135 | – | – | – | – |
| Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 % | nein | nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige holzartige Biomasse | nein | nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nicht-holzartige Biomasse | nein | nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anthrazit und Trockendampfkohle | nein | nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Steinkohlenkoks | nein | nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schwelkoks | nein | nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bituminöse Kohle | nein | nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Braunkohlebriketts | nein | nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Torfbriketts | nein | nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen | nein | nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige fossile Brennstoffe | nein | nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen | nein | nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen | nein | nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide
(**) Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich.

### Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff[7]

| Angabe | Symbol | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| **Wärmeleistung** | | | |
| Nennwärmeleistung | $P_{nom}$ | 6,3 | kW |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) | $P_{min}$ | – | kW |
| **Hilfsstromverbrauch** | | | |
| Bei Nennwärmeleistung | $el_{max}$ | 0,000 | kW |
| Bei Mindestwärmeleistung | $el_{min}$ | 0,000 | kW |
| Im Bereitschaftszustand | $el_{SB}$ | 0,000 | kW |
| **Leistungsbedarf der Pilotflamme** | | | |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) | $P_{pilot}$ | – | kW |

| Angabe | Symbol | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| **Thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) (auf Grundlage des NCV)** | | | |
| thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) bei Nennwärmeleistung | $\eta_{th,nom}$ | 81 | % |
| thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) bei Mindestwärmeleistung (Richtwert) | $\eta_{th,min}$ | – | % |
| **Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle** (bitte eine Möglichkeit auswählen) | | | |
| einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | | | ja |
| zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | | | nein |
| Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | | | nein |
| mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | | | nein |
| mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | | | nein |
| mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung | | | nein |
| **Sonstige Regelungsoptionen** (Mehrfachnennungen möglich) | | | |
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | | | nein |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | | | nein |
| mit Fernbedienungsoption | | | nein |

[1] Bei Feuerstätten ohne wasserführende Bauteile erfolgt kein Eintrag.

[2] Werte für Jahresnutzungsgrad und Emissionen sind hier für den bevorzugten Brennstoff anzugeben.

[3] Werte für Jahresnutzungsgrad und Emissionen sind hier für alle weiteren, sonstige geeignete Brennstoffe anzugeben.

[4] Entspricht der Teillast-Wärmeleistung nach EN 16510.

[5] Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3.)

[6] Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3.)

[7] Hier sind Angaben nur zum bevorzugten Brennstoff zu machen.

GB

# Technical documentation for solid fuel local space heaters
## according to Regulation (EU) 2015/1185 and Regulation (EU) 2015/1186

## Contact details of the manufacturer or its authorised representative

| | |
|---|---|
| Manufacturer: | Spartherm Feuerungstechnik GmbH |
| Contact: | Colin Rokossa |
| Address: | Maschweg 38<br>49324 Melle<br>Deutschland (Germany) |

## Details of the unit

| | | |
|---|---|---|
| Model identifier(s): | **Piko S steel 6,3 kW K 2.0** | |
| Equivalent models: | – | |
| Test reports: | EZKA/2025-03/00020-1 | |
| Applied harmonised standards: | EN 16510-2-1:2022 | |
| Other technical standards and specifications used: | – | |
| Indirect heating function: | no | |
| Direct heat output: | 6,3 | kW |
| Indirect heat output[1]: | 0,0 | kW |

## Characteristics when operating with the preferred fuel

| | | |
|---|---|---|
| Seasonal space heating energy efficiency ηs: | 71 | % |
| Energy Efficiency Index (EEI): | 106 | |

## Special precautions for assembly, installation or maintenance

–

Melle, 01.08.2026
Place, date

Colin Rokossa

# Technical documentation for solid fuel local space heaters
## according to Regulation (EU) 2015/1185 and Regulation (EU) 2015/1186

| Fuel: | Preferred fuel (only one)[2]: | Other suitable fuel(s)[3]: | ηs [x%]: | Heating emissions at nominal heat output (*) | | | | Heating emissions at minimum heat output[4] (*) (**) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PM | OGC | CO | NOx | PM | OGC | CO | NOx |
| | | | | [x] mg/Nm³ (13 % $O_2$)[5] | | | | [x] mg/Nm³ (13 % $O_2$)[6] | | | |
| Wood logs with moisture content ≤ 25 % | yes | no | 81 | 33 | 44 | 771 | 135 | – | – | – | – |
| Compressed wood with moisture content < 12 % | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Other woody biomass | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Non-woody biomass | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anthracite and dry steam coal | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hard coke | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Low temperature coke | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bituminous coal | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lignite briquettes | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peat briquettes | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Blended fossil fuel briquettes | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Other fossil fue | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Blended biomass and fossil fuel briquettes | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Other blend of biomass and solid fuel | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

(*) PM = Dust, OGC = Gaseous organic compound, CO = Carbon monoxide, NOx = Nitrogen oxides
(**) Only required when applying correction factors F(2) or F(3).

### Characteristics when operating exclusively with the preferred fuel[7]

| Item | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| **Heat output** | | | |
| Nominal heat out put | $P_{nom}$ | 6,3 | kW |
| inimum heat out put (indicative) | $P_{min}$ | – | kW |
| **Auxiliary electricity consumption** | | | |
| At nominal heat output | $el_{max}$ | 0,000 | kW |
| At minimum heat output | $el_{min}$ | 0,000 | kW |
| In standby mode | $el_{SB}$ | 0,000 | kW |
| **Permanent pilot flame power requirement** | | | |
| Pilot flame power requirement (if applicable) | $P_{pilot}$ | – | kW |

| Item | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| **Thermal efficiency (usefuel efficiency) (based on NCV)** | | | |
| Thermal efficiency (useful efficiency) at nominal heat output | $\eta_{th,nom}$ | 81 | % |
| Thermal efficiency (useful efficiency) at minimum heat out put (indicative) | $\eta_{th,min}$ | – | % |
| **Type of heat output/room temperature control** (select one) | | | |
| single stage heat output, no room temperature control | | | yes |
| two or more manual stages, no room temperature control | | | no |
| with mechanic thermostat room temperature control | | | no |
| with electronic room tempera ture control | | | no |
| with electronic room tempera ture control plus day timer | | | no |
| with electronic room tempera ture control plus week timer | | | no |
| **Other control options** (Multiple selections possible) | | | |
| Room temperature control, with presence detection | | | no |
| Room temperature control, with open window detection | | | no |
| With distance control option | | | no |

[1] No entry is made for fireplaces without water-bearing components.

[2] Values for annual efficiency and emissions are to be given here for the preferred fuel.

[3] Values for annual efficiency and emissions shall be given here for all other suitable fuels.

[4] Corresponds to the part load heat output according to EN 16510.

[5] In mg/m³ for the heated filter method (according to Annex III, point 4, letter a, point i, item 1) or g/kg for measurement in the dilution tunnel (according to Annex III, point 4, letter a, point i, items 2 and 3).

[6] In mg/m³ for the heated filter method (according to Annex III, point 4, letter a, point i, item 1) or g/kg for measurement in the dilution tunnel (according to Annex III, point 4, letter a, point i, items 2 and 3).

[7] Here, information is only to be provided on the preferred fuel.

FR

SPARTHERM®
THE FIRE COMPANY

# Documentation technique sur de chauffage décentralisés à combustible solide
## selon le règlement (UE) 2015/1185 et le règlement (UE) 2015/1186

## Les coordonnées du fabricant ou de son représentant agréé

| | |
|---|---|
| Fabricant : | Spartherm Feuerungstechnik GmbH |
| Contact : | Colin Rokossa |
| Adresse : | Maschweg 38<br>49324 Melle<br>Deutschland (Germany) |

## Informations sur l‘appareil

| | | |
|---|---|---|
| Identifiant(s) du modèle : | **Piko S steel 6,3 kW K 2.0** | |
| Modèles équivalents : | – | |
| Rapports de contrôle : | EZKA/2025-03/00020-1 | |
| Normes harmonisées appliquées : | EN 16510-2-1:2022 | |
| Les autres normes et spécifications techniques utilisées : | – | |
| Fonction de chauffage indirect : | non | |
| Puissance thermique directe : | 6,3 | kW |
| Puissance thermique indirecte[1] : | 0,0 | kW |

## Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence

| | | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs: | 71 | % |
| Indice d'efficacité énergétique (IEE) : | 106 | |

## Précautions particulières à prendre lors de l‘assemblage, de l‘installation ou de l‘entretien

–

Melle, 01.08.2026
Lieu, date

Colin Rokossa

# Documentation technique sur de chauffage décentralisés à combustible solide
## selon le règlement (UE) 2015/1185 et le règlement (UE) 2015/1186

| Combustible : | Combustible de référence (un seul)[2] : | Autre(s) combustible(s) admissible (s)[3] : | ηs [x%]: | Efficacité énergétique à la puissance thermique nominale (*) | | | | Efficacité énergétique à la puissance thermique minimale[4] (*)(**) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PM | OGC | CO | NOx | PM | OGC | CO | NOx |
| | | | | [x] mg/Nm³ (13 % $O_2$)[5] | | | | [x] mg/Nm³ (13 % $O_2$)[6] | | | |
| Bûches de bois ayant un taux d‘humidité ≤ 25 % | oui | non | 81 | 33 | 44 | 771 | 135 | – | – | – | – |
| Bois comprimé ayant un taux d‘humidité < 12 % | non | non | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Autre biomasse ligneuse | non | non | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomasse non ligneuse | non | non | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anthracite et charbon maigre | non | non | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Coke de houille | non | non | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Semi-coke | non | non | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Charbon bitumeux | non | non | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Briquettes de lignite | non | non | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Briquettes de tourbe | non | non | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Briquettes constituées d‘un mélange de combus tibles fossiles | non | non | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Autre combustible fossile | non | non | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Briquettes constituées d‘un mélange de biomasse et de combustible fossile | non | non | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Autre mélange de biomasse et de combustible solide | non | non | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

(*) PM = Poussière, OGC = composés organiques gazeux, CO = Monoxyde de carbone, NOx = Oxydes d'azote
(**) Nécessaire uniquement si les facteurs de correction F(2) ou F(3) sont appliqués.

### Caractéristiques en cas de fonctionnement uniquement avec le combustible préféré[7]

| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| **Puissance thermique** | | | |
| Puissance thermique nominale | $P_{nom}$ | 6,3 | kW |
| Puissance thermique minimale (indicative) | $P_{min}$ | – | kW |
| **Consommation d‘électricité auxiliaire** | | | |
| À la puissance thermique nominale | $el_{max}$ | 0,000 | kW |
| À la puissance thermique minimale | $el_{min}$ | 0,000 | kW |
| En mode veille | $el_{SB}$ | 0,000 | kW |
| **Puissance électrique requise par la veilleuse permanente** | | | |
| Puissance électrique requise par la veilleuse permanente (le cas échéant) | $P_{pilot}$ | – | kW |

| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| **Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)** | | | |
| Rendement thermique (rendement du combustible) à la puissance thermique nominale | $\eta_{th,nom}$ | 81 | % |
| Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance thermique minimale (valeur indicative) | $\eta_{th,min}$ | – | % |
| **Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce** (sélectionner un seul type) | | | |
| régulation de la puissance ther mique à un seul palier, pas de contrôle de la température de la pièce | | | oui |
| contrôle à deux ou plusieurs pa liers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce | | | non |
| Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique | | | non |
| contrôle électronique de la température de la pièce | | | non |
| contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier | | | non |
| contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadai | | | non |
| **Autres options de contrôle** (Sélectionner une ou plusieurs options) | | | |
| Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence | | | non |
| Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte | | | non |
| Contrôle à distance | | | non |

[1] Pour les foyers sans éléments conducteurs d‘eau, il n‘y a pas d‘inscription.

[2] Les valeurs du rendement annuel et des émissions doivent être indiquées ici pour le combustible préféré.

[3] Les valeurs de rendement annuel et d‘émissions doivent être indiquées ici pour tous les autres combustibles appropriés.

[4] Correspond à la puissance thermique à charge partielle selon EN 16510.

[5] Indication en mg/m³ pour la méthode du filtre chauffé [conformément à l‘annexe III, point 4, a), i), 1] ou en g/kg pour la mesure dans le tunnel de dilution [conformément à l‘annexe III, point 4, a), i), 2 et 3].

[6] Indication en mg/m³ pour la méthode du filtre chauffé [conformément à l‘annexe III, point 4, a), i), 1] ou en g/kg pour la mesure dans le tunnel de dilution [conformément à l‘annexe III, point 4, a), i), 2 et 3].

[7] Ici, les informations ne doivent porter que sur le combustible préféré.

IT

# Documentazione tecnica per riscaldatori singoli a combustibile solido

## Secondo il regolamento (UE) 2015/1185 e il regolamento (UE) 2015/1186

## Dati di contatto del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato

| | |
|---|---|
| Produttore: | Spartherm Feuerungstechnik GmbH |
| Contatto: | Colin Rokossa |
| Indirizzo: | Maschweg 38<br>49324 Melle<br>Deutschland (Germany) |

## Dettagli del dispositivo

| | |
|---|---|
| Identificativo/i del modello/dei modelli: | **Piko S steel 6,3 kW K 2.0** |
| Modelli equivalenti: | – |
| Rapporti di prova: | EZKA/2025-03/00020-1 |
| Norme armonizzate applicate: | EN 16510-2-1:2022 |
| Norme e specifiche tecniche utilizzate | – |
| Funzione di riscaldamento indiretto: | no |
| Potenza termica diretta: | 6,3 kW |
| Potenza termica indiretta[1]: | 0,0 kW |

## Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito

| | | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente $\eta_s$: | 71 | % |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 106 | |

## Precauzioni speciali per il montaggio, l'installazione o la manutenzione

–

Melle, 01.08.2026

Luogo, data

Colin Rokossa

# Documentazione tecnica per riscaldatori singoli a combustibile solido

## Secondo il regolamento (UE) 2015/1185 e il regolamento (UE) 2015/1186

| Combustibile: | Combustibile preferito (uno solo)[2]: | Altri combustibili idonei[3]: | $\eta_s$ [x%]: | Emissioni di riscaldamento degli ambienti alla potenza termica nominale (*) | | | | Emissioni di riscaldamento degli ambienti alla potenza termica minima[4] (*)(**) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PM | OGC | CO | NOx | PM | OGC | CO | NOx |
| | | | | [x] mg/Nm³ (13 % $O_2$)[5] | | | | [x] mg/Nm³ (13 % $O_2$)[6] | | | |
| Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 % | sì | no | 81 | 33 | 44 | 771 | 135 | – | – | – | – |
| Legno compresso con tenore di umidità < 12 % | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Altra biomassa legnosa | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomassa non legnosa | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Antracite e carbone secco | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Coke metallurgico | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Coke a bassa temperatura | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Carbone bituminoso | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mattonelle di lignite | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mattonelle di torba | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mattonelle di miscela di combustibile fossile | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Altro combustibile fossile | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mattonelle di miscela di biomassa e combusti bile fossile | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Altra miscela di biomassa e combustibile solido | no | no | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

(*) PM = Polvere, OGC = Composti organici gassosi, CO = Monossido di carbonio, NOx = Ossidi di azoto
(**) Richiesto solo quando si applicano i fattori di correzione F(2) o F(3).

### Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito[7]

| Dato | Simbolo | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| **Potenza termica** | | | |
| Potenza termica nominale | $P_{nom}$ | 6,3 | kW |
| Potenza termica minima (indicativa) | $P_{min}$ | – | kW |
| **Consumo ausiliario di energia elettrica** | | | |
| Alla potenza termica nominale | $el_{max}$ | 0,000 | kW |
| Alla potenza termica minima | $el_{min}$ | 0,000 | kW |
| In modalità standby | $el_{SB}$ | 0,000 | kW |
| **Leistungsbedarf der Pilotflamme** | | | |
| Potenza richiesta dalla fiamma pilota (se disponibile) | $P_{pilot}$ | – | kW |

| Dato | Simbolo | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| **Efficienza termica (efficienza del carburante) (basata sull'NCV)** | | | |
| Rendimento termico (efficienza del combustibile) alla potenza termica nominale | $\eta_{th,nom}$ | 81 | % |
| Efficienza termica (rendimento del combustibile) alla potenza termica minima (valore indicativo) | $\eta_{th,min}$ | – | % |
| **Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente** (selezionare un'opzione) | | | |
| Potenza termica monostadio, senza controllo della temperatura ambiente | | | sì |
| due o più livelli regolabili manualmente, nessun controllo della temperatura ambiente | | | no |
| Controllo della temperatura ambiente con termostato meccanico | | | no |
| con controllo elettronico della temperatura ambiente | | | no |
| con regolazione elettronica della temperatura ambiente e controllo dell'ora del giorno | | | no |
| con regolazione elettronica della temperatura ambiente e controllo nei giorni feriali | | | no |
| **Altre opzioni di controllo** (Sono possibili più risposte) | | | |
| Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza | | | no |
| Controllo della temperatura ambiente con rilevamento della finestra aperta | | | no |
| con opzione telecomando | | | no |

[1] Non è prevista alcuna voce per i caminetti privi di componenti che trasportano l'acqua.

[2] I valori del fattore di utilizzo annuale e delle emissioni devono essere specificati qui per il combustibile preferito.

[3] I valori del fattore di utilizzo annuale e delle emissioni devono essere indicati per tutti gli altri combustibili idonei.

[4] Corrisponde alla potenza termica a carico parziale secondo la norma EN 16510.

[5] In mg/m³ per il metodo del filtro riscaldato (secondo l'Allegato III, punto 4, lettera a, punto i, punto 1) o in g/kg per la misurazione nella galleria di diluizione (secondo l'Allegato III, punto 4, lettera a, punto i, punti 2 e 3).

[6] In mg/m³ per il metodo del filtro riscaldato (secondo l'Allegato III, punto 4, lettera a, punto i, punto 1) o in g/kg per la misurazione nella galleria di diluizione (secondo l'Allegato III, punto 4, lettera a, punto i, punti 2 e 3).

[7] Qui si deve specificare solo il carburante preferito.