



CAIR-FLYER BUNDESIMMISSIONS- SCHUTZVERORDNUNG

Stand 06 | 2023

Prüfstandmessbescheinigung

Für bestehende Anlagen, die vor dem 23.03.2010 erbaut wurden, musste bereits bis Ende 2013 ein Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen (CO 4000mg/Nm³, Staub 150mg/Nm³) der BlmSchV erfolgen. Am einfachsten geht der Nachweis über die HKI-Datenbank, welche unter www.hki-online.de, Menüpunkt „Geräte“ zu finden ist. Wird für die Anlagen kein Nachweis über die Einhaltung der Emissionsanforderungen geführt, so schreibt die BlmSchV eine Sanierung vor.

Modelle, die bis zum 31.12.1994 eingebaut wurden, müssen grundsätzlich saniert werden!

Einbau von 01.01.1995 – 20.03.2010 → Sanierung bis 31.12.2024

Name _____

Vorname _____

Straße / Nr. _____

PLZ / Ort _____

Die Richtlinie Ökodesign (IV) gilt grundlegend für **alle** aktuellen Geräte, unabhängig der jeweiligen Variante.

Anfrage über die Einstufung einer Feuerstätte der Firma Spartherm nach dem 22.03.2010 in der neuen Fassung der 1.BlmSchV

Neubau

In München

In Schweinfurt

Bestand

Feuerstätte muss Anforderungen BlmSchV 2. Stufe erfüllen (siehe Übersichtsseiten für Modellauswahl)

Offener Kamin

Grundofen

Einzige Feuerstelle im Haus

Lieferdatum

Typenschild, Garantieschein, Rechnung

01.01.1995 bis 22.03.2010

Modell

Prüfungsdatum

Lieferdatum **nach** Prüfungsdatum

Lieferdatum **vor** Prüfungsdatum

Unbegrenzte Nutzung

Hiermit wird bescheinigt, dass das oben genannte Modell bei den Prüfstandsmessungen gemäß EN 13229, EN 13240 und EN 15250 die Anforderungen gemäß § 26 1. BlmSchV erfüllt. Der CO-Ausstoß beträgt unter Prüfbedingungen weniger als 4000mg/m³ und bei Staub weniger als 150mg/m³.

Sanierung bis 31.12.2024

Fachbetrieb:

Ort, Datum:

Unterschrift des Fachbetriebs/
Schornsteinfegers:

Aktuelle Modelle

	Spalte	Anforderungen	Staub	CO	Wirkungsgrad in %			NOx	CnHm
					Einsatz	Ofen	Kachelofen		
Anforderungen	I	geprüft nach DIN EN 13229 / 13240		1 % (12500mg/Nm ³)	30	50	30	-	-
	II	DIN plus (für Kamineinsätze / Kaminöfen) Juni 2008	75 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	72	75	72	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
		DIN plus (für Kaminöfen) September 2011	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	-	78	-	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
	III	2. Stufe BImSchV. 2010. ab Inkrafttreten 31.12.2014	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	75	73	75	-	-
	IV	Ökodesign	40 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	65			200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
	V	BStV München	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	75	73	80	200 mg/m ³	-
		BStV München (für Pelletöfen)	30 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³	85			200 mg/m ³	-
	VI	Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011	75 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	-			-	-
VII	Luftreinhalteverordnung Schweinfurt	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	78			200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³	

	Modellname	NWL in kW	Prüfungsdatum	I	II	III	IV	V	VI	VII
Mini	Mini R1V	5,2	07/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini R1V N	6,2	07/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini R1V RLU	5,2	07/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini Z1	7,0	07/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini Z1 N	10,0	07/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini Z1 RLU	7,0	09/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini S	7,0	09/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini S RLU	7,0	09/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini Sh	7,0	09/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini Sh RLU	7,0	09/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini S-FDh	6,0	08/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini 2L/2R	7,0	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini 2LRh	7,0	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Speedy Ph	7,0	10/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia	Varia 1V	11,0	07/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1V N	17,0	07/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1V RLU	11,0	10/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1V 51 T	11,0	07/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1V 57 T	10,8	07/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1V H ₂ O	8,0/5,0 ¹	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1V H ₂ O XL	9,0/6,0 ¹	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1V H ₂ O XXL	15,0/11,0 ¹	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1Vh	11,0	06/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1Vh N	17,0	06/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1Vh RLU	11,0	06/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1Vh 51 T	11,0	06/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1Vh 57 T	10,8	06/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1Vh H ₂ O	8,0/5,0 ¹	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1Vh H ₂ O XL	9,0/6,0 ¹	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1Vh H ₂ O XXL	15,0/11,0 ¹	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1V-87h	9,5	08/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1V-87h N	10,9	04/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1V-87h T	9,5	04/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia 1V-100h	10,4	08/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia Sh	10,5	09/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia Sh T	10,5	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Varia Sh RLU	10,5	09/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Legende: ✓ erfüllt die Anforderung | ✓* erfüllt die Anforderung nur mit AT-Aufsatz (Aufsatzaggregat S), Achtung: Abgasanschlusshöhe + 160 mm
 • wird zur Zeit geprüft | N = Nachschaltheizfläche | S = Gerät mit geringer Leistung zusätzlich geprüft | T = S-Thermitik | ¹ = wasserseitig | v = vorne, h = hinten

Aktuelle Modelle

Anforderungen	Spalte	Anforderungen	Staub	CO	Wirkungsgrad in %			NOx	CnHm
					Einsatz	Ofen	Kachel- ofen		
I		geprüft nach DIN EN 13229 / 13240		1 % (12500mg/Nm ³)	30	50	30	-	-
II		DIN plus (für Kamineinsätze / Kaminöfen) Juni 2008	75 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	72	75	72	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
		DIN plus (für Kaminöfen) September 2011	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	-	78	-	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
III		2. Stufe BImSchV. 2010. ab Inkrafttreten 31.12.2014	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	75	73	75	-	-
IV		Ökodesign	40 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	65			200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
V		BStV München	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	75	73	80	200 mg/m ³	-
		BStV München (für Pelletöfen)	30 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³	85			200 mg/m ³	-
VI		Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011	75 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	-			-	-
VII		Luftreinhalteverordnung Schweinfurt	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	78			200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³

Modellname	NWL in kW	Prüfungs- datum	I	II	III	IV	V	VI	VII
Varia AS	7,0	02/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia AS N	11,0	04/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia AS RLU	7,0	12/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia ASh	7,0	02/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia ASh RLU	7,0	12/2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia ASh N	11,0	04/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia AS-FDh	7,0	05/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia AS-FDh N	11,0	05/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia AS-2Lh	7,0	12/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia AS-2Rh	7,0	12/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia AS-3RLh	8,4	03/2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia Ah	10,4	12/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia Ah H ₂ O	10,4/7,2 ¹	01/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia Bh	10,4	02/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia Bh RLU	10,4	09/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia B-120h	15,0	11/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia M-80h RLU	9,0	09/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Varia FD	11,6	04/2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia FD RLU	11,6	04/2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia FD H ₂ O	10,0/6,4 ¹	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia FDh	11,6	11/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia FDh H ₂ O	10,0/6,4 ¹	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia FD-87h	10,6	10/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia FD-87h N	11,1	10/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia FD-86h T	10,6	10/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia A-FDh	10,4	02/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia A-FDh H ₂ O	10,4/6,2 ¹	12/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia B-FDh	11,0	01/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2Lh	11,0	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2Lh N	12,0	09/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2Lh H ₂ O	10,4/5,9 ¹	12/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-55	7,0	01/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-55h	7,0	01/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-55h RLU	7,0	10/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-55h H ₂ O	7,0/4,2 ¹	02/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-62	6,9	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-62h	6,9	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aktuelle Modelle

Modellname	NWL in kW	Prüfungs- datum	I	II	III	IV	V	VI	VII
Varia 2L-62h RLU	6,9	08/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-62 N	10,0	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-62h N	10,0	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-62 T	7,1	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-62h T	7,1	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-68h	9,6	03/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-68h N	9,9	03/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-68h T	9,7	03/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-80h	11,0	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-80h T	11,0	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-100h	12,3	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-100h T	11,6	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2Rh	11,0	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2Rh N	12,0	09/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2Rh H ₂ O	10,4/5,9 ¹	12/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-55	7,0	01/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-55h	7,0	01/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-55h RLU	7,0	10/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-55h H ₂ O	7,0/4,2 ¹	02/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-62	6,9	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-62h	6,9	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-62h RLU	6,9	08/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-62 N	10,0	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-62h N	10,0	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-62 T	7,1	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-62h T	7,1	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-68h	9,6	03/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-68h N	9,9	03/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-68h T	9,7	03/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-80h	11,0	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-80h T	11,0	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-100h	12,3	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-100h T	11,6	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia Ch	9,0	07/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte 1Vh-66	6,6	07/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte 1Vh-66 RLU	6,6	09/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte 1Vh-66 N	10,4	07/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte Bh	11,0	01/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte 2LRh-66	6,4	08/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte 2LRh-66 N	10,4	08/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte U-50h	9,3	09/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte U-50h T	9,3	09/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte U-70h	11,4	12/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte U-70h T	11,6	12/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte U-90h	13,0	01/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte 3RL-60h	10,0	07/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte 3RL-60h T	10,0	07/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte 3RL-80h	11,4	07/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte 3RL-80h T	12,3	07/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte 3RL-100h	11,0	08/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Legende: ✓ erfüllt die Anforderung | ✓* erfüllt die Anforderung nur mit AT-Aufsatz (Aufsatzaggregat S), Achtung: Abgasanschlusshöhe + 160 mm
 • wird zur Zeit geprüft | N = Nachschaltheizfläche | S = Gerät mit geringer Leistung zusätzlich geprüft | T = S-Thermetik | ¹ = wasserseitig | v = vorne, h = hinten

Aktuelle Modelle

Anforderungen	Spalte	Anforderungen	Staub	CO	Wirkungsgrad in %			NOx	CnHm
					Einsatz	Ofen	Kachel- ofen		
I		geprüft nach DIN EN 13229 / 13240		1 % (12500mg/Nm ³)	30	50	30	-	-
					72	75	72	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
II		DIN plus (für Kamineinsätze / Kaminöfen) Juni 2008	75 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	-	78	-	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
		DIN plus (für Kaminöfen) September 2011	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	-	78	-	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
III		2. Stufe BImSchV. 2010. ab Inkrafttreten 31.12.2014	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	75	73	75	-	-
IV		Ökodesign	40 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	65			200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
V		BStV München	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	75	73	80	200 mg/m ³	-
		BStV München (für Pelletöfen)	30 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³	85			200 mg/m ³	-
VI		Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011	75 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	-			-	-
VII		Luftreinhalteverordnung Schweinfurt	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	78			200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³

	Modellname	NWL in kW	Prüfungs- datum	I	II	III	IV	V	VI	VII
Lean	LEAN 3RL-70h	7,5	11/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	LEAN 3RL-70h RLU	7,5	11/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	LEAN 3RL-70h T	7,2	11/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaminkassetten	Kaminkassette klein	6,0	01/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kaminkassette groß	8,0	04/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Linear Kassette S 600	5,0	06/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Linear Kassette M 700	6,0	06/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Linear Kassette L 800	7,0	06/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Classic	Linear Kassette XL 900	8,0	06/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nova E H ₂ O	14,0/9,0 ¹	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Renova A H ₂ O	13,4/6,9 ¹	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Renova B-Air	8,8	06/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Renova C-44	Holz: 8,5 BK: 7,8	12/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaminöfen	Renova Cs-42	6,5	04/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Renova Cs-50	7,0	04/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a3	5,9	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a3 RLU	5,9	03/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a4	5,9	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a4 RLU	5,9	03/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a4 H ₂ O	8,0/5,2 ¹	12/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a4 H ₂ O RLU	8,0/5,2 ¹	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a7	5,9	06/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a8	5,9	06/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Linear Module XS	4,0	08/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Linear Module M	6,9	11/2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lungo 2L/2R	6,0	02/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piko S steel	5,9	07/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piko S / L	5,9	07/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piko S / L RLU	5,9	08/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piko Frame RLU	5,9	01/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piko H ₂ O	7,9/4,6 ¹	07/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cubo S / L	5,9	07/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cubo S / L RLU	5,9	08/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cubo L stlye / RLU	5,9	07/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Senso S	7,0	02/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Senso M H ₂ O	7,9/5,0 ¹	03/2009	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Senso L	5,9	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Aktuelle Modelle

Modellname		NWL in kW	Prüfungs- datum	I	II	III	IV	V	VI	VII
Kaminöfen	Senso L RLU	5,9	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senso L mit S-Thermatik	6,0	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senso L fashion	5,9	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senso L fashion RLU	5,9	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senso L fashion mit S-Thermatik	6,0	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senso L klassik	5,9	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senso L klassik RLU	5,9	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senso L klassik mit S-Thermatik	6,0	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sino L	5,9	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sino L RLU	5,9	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sino L mit S-Thermatik	6,0	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sino City	5,9	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sino City RLU	5,9	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sino City mit S-Thermatik	6,0	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sento	6,5	08/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sento RLU	6,5	08/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Moro	5,0	07/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Moro RLU	5,0	01/2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Passo XS	5,9	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Passo XS RLU	5,9	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Passo XS mit S-Thermatik	5,9	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Passo XS style	5,9	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Passo XS style RLU	5,9	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Passo XS style mit S-Thermatik	5,9	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Passo XS tripod	5,9	05/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Passo S / L	6,1	06/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Passo S / L RLU	6,1	01/2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Trico S	6,0	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Trico S RLU	6,0	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Trico S mit S-Thermatik	6,0	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Trico L	6,0	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Trico L RLU	6,0	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Trico S mit S-Thermatik	6,0	07/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Saphir	7,5	11/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Saphir RLU	7,5	11/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Saphir mit S-Thermatik	7,2	11/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Premium Edition	Premium V-1V-87h	9,5	05/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium V-1V-87h N	10,9	05/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium 1V-87h T	9,5	05/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium V-FD-87h	10,6	10/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium V-FD-87h N	11,1	10/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium V-FD-87h T	10,6	10/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium V-2L / V-2R-55h	7,9	08/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium V-2L / V-2R-55h N	10,9	09/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium V-2L / V-2R-55h T	7,5	08/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium V-2L / V-2R-68h	9,6	05/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium V-2L / V-2R-68h N	9,9	05/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium V-2L / V-2R-68h T	9,7	05/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium V-2L / V-2R-80h	10,5	04/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium V-2L / V-2R-80h T	10,2	04/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium A-3RL-60h	10,0	08/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Legende: ✓ erfüllt die Anforderung | ✓* erfüllt die Anforderung nur mit AT-Aufsatz (Aufsatzaggregat S), Achtung: Abgasanschlusshöhe + 160 mm
 • wird zur Zeit geprüft | N = Nachschaltheizfläche | S = Gerät mit geringer Leistung zusätzlich geprüft | T = S-Thermatik | ¹ = wasserseitig | v = vorne, h = hinten

Anforderungen	Spalte	Anforderungen	Staub	CO	Wirkungsgrad in %			NOx	CnHm
					Einsatz	Ofen	Kachel-ofen		
Anforderungen	I	geprüft nach DIN EN 13229 / 13240		1 % (12500mg/Nm ³)	30	50	30	-	-
	II	DIN plus (für Kamineinsätze / Kaminöfen) Juni 2008	75 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	72	75	72	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
		DIN plus (für Kaminöfen) September 2011	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	-	78	-	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
	III	2. Stufe BImSchV. 2010. ab Inkrafttreten 31.12.2014	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	75	73	75	-	-
	IV	Ökodesign	40 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	65			200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
	V	BStV München	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	75	73	80	200 mg/m ³	-
		BStV München (für Pelletöfen)	30 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³	85			200 mg/m ³	-
	VI	Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011	75 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	-			-	-
VII	Luftreinhaltungsverordnung Schweinfurt	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	78			200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³	

	Modellname	NWL in kW	Prüfungsdatum	I	II	III	IV	V	VI	VII
Premium Edition	Premium A-3RL-60h T	10,0	08/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium A-3RL-80h	11,4	02/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium A-3RL-80h T	12,3	08/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium A-U-50h	9,3	07/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium A-U-50h T	9,3	07/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium A-U-70h	11,4	09/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium A-U-70h T	11,6	09/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompaktanlagen	SIM Mini Sh	7,0	10/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Mini Sh RLU	7,0	10/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Mini 2LRh	7,0	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Varia AS-2Lh	7,0	12/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Varia AS-2Rh	7,0	12/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Varia 2L-55h	7,0	01/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Varia 2L-55h RLU	7,0	10/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Varia 2L-55h H ₂ O	7,0/4,2 ¹	02/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Varia 2Lh	11,0	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Varia 2Lh H ₂ O	10,4/5,9 ¹	12/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Varia 2R-55h	7,0	01/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Varia 2R-55h RLU	7,0	10/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Varia 2R-55h H ₂ O	7,0/4,2 ¹	02/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Varia 2Rh	11,0	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Varia 2Rh H ₂ O	10,4/5,9 ¹	12/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Arte U-50h	9,3	07/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Arte U-70h	11,4	07/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SIM Arte 3RL-60h	10,0	08/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SEE	POSEIDON	9,5	09/2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	APOLLON 2L / 2R	9,8	09/2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ARES	10,0	09/2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ARES mit S-Thermatik	10,0	09/2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ARTEMIS	9,3	09/2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ARTEMIS mit S-Thermatik	9,3	09/2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Auslaufmodelle

	Spalte	Anforderungen	Staub	CO	Wirkungsgrad in %			NOx	CnHm
					Einsatz	Ofen	Kachel- ofen		
Anforderungen	I	geprüft nach DIN EN 13229 / 13240		1 % (12500mg/Nm ³)	30	50	30	-	-
	II	DIN plus (für Kamineinsätze / Kaminöfen) Juni 2008	75 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	72	75	72	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
		DIN plus (für Kaminöfen) September 2011	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	-	78	-	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
	III	2. Stufe BImSchV. 2010. ab Inkrafttreten 31.12.2014	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	75	73	75	-	-
	IV	BStV München	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	75	73	80	200 mg/m ³	-
		BStV München (für Pelletöfen)	30 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³		85		200 mg/m ³	-
	V	Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011	75 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³		-		-	-
VI	Luftreinhaltungsverordnung Schweinfurt	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³		78		200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³	

	Modellname	NWL in kW	Prüfungs- datum	I	II	III	IV	V	VI
Kamineinsätze	Mini R1V/R1Vh	5,0	10/1999	-	-	-	-	✓	-
	Mini R1Vh	5,0	07/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini R1Vh N	6,2	07/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini Z1-7,0 kW	7,0	07/2003	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini Z1-10,0 kW N	10,0	07/2003	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini Z1 H ₂ O	7,0/5,5 ¹	01/2009	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini Z1 H ₂ O-XL	10,0/8,0 ¹	01/2009	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini Z1 H ₂ O RLU	7,0/5,5 ¹	01/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini Z1 H ₂ O XL RLU	10,0/8,0 ¹	01/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini Z1 H ₂ O XL	10,0/8,0 ¹	01/2009	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini S	7,0	09/2009	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini Sh	7,0	06/2005	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini Sh 42	5,0	11/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini 2L / 2R / 2LRh	5,0	10/1999	-	-	-	✓	✓	-
	Mini 2L / 2R / 2LRh	7,0	01/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini 2L / 2R	7,0	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini 2L / 2R	11,0	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Mini 2LRh	11,0	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Mini M1 G2	2,8	09/2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini M1 G3	3,0	09/2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini M1 G4	3,2	09/2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini M1 GL / GR	3,3	09/2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini M2 G2	4,1	09/2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini M2 G3	4,7	09/2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini M2 G4	5,1	09/2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mini M2 GL / GR	5,3	09/2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Speedy 1V	9,0	08/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Speedy 1V RLU	9,0	10/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Speedy 1V N	10,0	08/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Speedy 1V	14,5	08/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Speedy 1Vh	9,0	08/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Speedy 1V / 1Vh	9,0	08/2002	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Speedy 1V / 1Vh	9,0	04/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Speedy 1Vh N	10,0	08/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anforderungen	Spalte	Anforderungen	Staub	CO	Wirkungsgrad in %			NOx	CnHm		
					Einsatz	Ofen	Kachel- ofen				
I		geprüft nach DIN EN 13229 / 13240		1% (12500mg/Nm³)	30	50	30	-	-		
					72	75	72	200 mg/Nm³	120 mg/Nm³		
					40 mg/Nm³	1250 mg/Nm³	-	78	-	200 mg/Nm³	120 mg/Nm³
					40 mg/Nm³	1250 mg/Nm³	75	73	75	-	-
					40 mg/Nm³	1250 mg/Nm³	75	73	80	200 mg/m³	-
					30 mg/Nm³	250 mg/Nm³	85		200 mg/m³	-	
V	Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011	75 mg/Nm³	1500 mg/Nm³				-	-			
VI	Luftreinhaltsverordnung Schweinfurt	40 mg/Nm³	1250 mg/Nm³				78	200 mg/Nm³	120 mg/Nm³		

Modellname	NWL in kW	Prüfungs- datum	I	II	III	IV	V	VI
Speedy 1Vh	14,5	08/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy M / Mh / MR / MRh	8,0	08/2002	-	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy MR	9,0	11/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy MR S	7,0	07/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy MRh	9,0	11/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy MRh S	7,0	07/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy MDRh	9,0	03/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy MDRh (geschlossener Betrieb)	9,0	03/1998	✓	✓	-	-	✓	-
Speedy M	8,0	09/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy M N	9,0	02/2002	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy Mh	8,0	09/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy Mh N	9,0	02/2002	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy E / Eh / E-FD / E-FDh	7,9	04/2007	✓	-	-	-	✓	-
Speedy E / Eh / E-FD / E-FDh mit N	11,0	09/1996	-	-	-	-	✓	-
Speedy E	8,0	04/1996	-	-	-	-	-	-
Speedy Ph	7,0	03/2007	✓	-	-	-	✓	-
Speedy Ph	7,0	03/2000	-	-	-	-	✓	-
Speedy RDRh	11,0	02/2002	-	-	-	-	-	-
Speedy RDRh	11,0	03/2007	✓	-	-	-	✓	-
Speedy DRh	11,0	-	-	-	-	-	-	-
Speedy R	9,0	08/2002	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy R N	10,0	04/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy Rh	9,0	08/2002	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy Rh N	10,0	04/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy K	9,0	08/2002	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy K N	10,0	04/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy Kh	9,0	08/2002	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speedy Kh N	10,0	04/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V-100h	17,0	08/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V / 1Vh / FD / FDh	11,0	08/2002	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V / 1Vh / 1Vh	11,0	06/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V / 1Vh / 1Vh	11,0	06/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V / 1Vh / 1Vh	7,0	11/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1Vh / 1Vh	11,0	08/2002	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V / 1Vh / 1Vh	17,5	06/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V / 1Vh / 1Vh	17,5	06/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V H ₂ O XL RLU	14,4/10,0 ¹	01/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V H ₂ O XL	12,0/8,5 ¹	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Auslaufmodelle

Modellname	NWL in kW	Prüfungs- datum	I	II	III	IV	V	VI
Varia 1V / 1Vh H ₂ O	11,0	06/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V H ₂ O	11,0/6,0 ¹	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1Vh H ₂ O	11,0/6,0 ¹	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V / 1Vh H ₂ O S	6,0/2,9 ¹	07/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V / 1Vh H ₂ O XL	14,4/10,0 ¹	11/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V / 1Vh H ₂ O XS	9,0/4,5 ¹	07/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V H ₂ O XL	15,0/11,6 ¹	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V / 1Vh H ₂ O XL	12,0/8,5 ¹	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V / 1Vh H ₂ O XXL	21,2/15,6 ¹	11/2008	✓	-	-	-	✓	-
Varia 1V / 1Vh H ₂ O XXL RLU	21,2/15,6 ¹	01/2013	✓	-	-	-	✓	-
Varia 1V H ₂ O XXL	21,0/15,0 ¹	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1Vh H ₂ O XXL	21,0/15,0 ¹	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1V S RLU 7 kW	7,0	09/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1VX H ₂ O	10,0/6,4 ¹	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1VX H ₂ O	15,0/9,4 ¹	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1VX H ₂ O	21,0/9,7 ¹	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1VXh H ₂ O	10,0/6,4 ¹	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1VXh H ₂ O	15,0/9,4 ¹	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 1VXh H ₂ O	21,0/9,7 ¹	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia S / Sh / SR / SRh -A1	11,0	09/1999	-	-	-	-	-	-
Varia S / Sh / SR / SRh -A	11,0	10/1999	-	-	-	-	✓	-
Varia S / Sh / SR / SRh / Eh / E-FDh / Qh	11,0	04/2007	✓	✓	-	-	✓	-
Varia Sh	11,0	09/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia Sh RLU	11,0	09/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia AS	11,0	05/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia ASh	11,0	05/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia AS-FD RLU	7,0	12/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia AS-FDh	11,0	05/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia AS 2Lh / 2Rh	11,0	12/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia AS-3RLh	11,7	03/2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia Ah / A-FDh	11,0	12/2004	-	-	-	-	✓	-
Varia Ah / Ah	9,0	07/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia Ah H ₂ O	14,0/9,8 ¹	01/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia Bh / BEh	11,0	02/2002	-	-	-	-	✓	-
Varia Bh	10,4	07/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia Bh	9,0	07/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia B-120h	15,0	10/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia Eh	11,0	09/1999	✓	✓	-	-	✓	-
Varia M-60h	7,0	10/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia M-80h	9,0	10/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia M-100h	11,0	04/2008	✓	-	-	-	✓	-
Varia M-100h GET / GET + DH	10,4	02/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia FDh	11,6	04/2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia FD H ₂ O	15,0/9,4 ¹	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia FD H ₂ O	21,0/9,7 ¹	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia FDh H ₂ O	15,0/9,4 ¹	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia FDh H ₂ O	21,0/9,7 ¹	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia A-FDh	10,4	07/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kamineinsätze

Anforderungen	Spalte	Anforderungen	Staub	CO	Wirkungsgrad in %			NOx	CnHm
					Einsatz	Ofen	Kachel- ofen		
I		geprüft nach DIN EN 13229 / 13240		1% (12500mg/Nm³)	30	50	30	-	-
II		DIN plus (für Kamineinsätze / Kaminöfen) Juni 2008	75 mg/Nm³	1500 mg/Nm³	72	75	72	200 mg/Nm³	120 mg/Nm³
		DIN plus (für Kaminöfen) September 2011	40 mg/Nm³	1250 mg/Nm³	-	78	-	200 mg/Nm³	120 mg/Nm³
III		2. Stufe BImSchV. 2010. ab Inkrafttreten 31.12.2014	40 mg/Nm³	1250 mg/Nm³	75	73	75	-	-
IV		BStV München	40 mg/Nm³	1250 mg/Nm³	75	73	80	200 mg/m³	-
		BStV München (für Pelletöfen)	30 mg/Nm³	250 mg/Nm³	85			200 mg/m³	-
V		Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011	75 mg/Nm³	1500 mg/Nm³	-		-	-	
VI		Luftreinhalteverordnung Schweinfurt	40 mg/Nm³	1250 mg/Nm³	78		200 mg/Nm³	120 mg/Nm³	

Modellname	NWL in kW	Prüfungs- datum	I	II	III	IV	V	VI
Varia A-FDh H ₂ O	15,0/9,0 ¹	12/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia Bh	9,0	02/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia B-FDh	11,0	01/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L / 2R / 2Lh / 2Rh	11,0	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L / 2R / 2Lh / 2Rh	7,0	07/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L / 2R / 2Lh / 2Rh N	12,0	09/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-80h	10,4	01/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-100h	11,0	03/2008	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Varia 2Lh	7,0	07/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2Lh H ₂ O	14,7/8,4 ¹	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L-80h	16,0	01/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L / 2R-50	7,0	08/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L / 2R-50h	7,0	08/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L / 2R-55	7,0	03/2012	✓	✓	✓	✓	✓	
Varia 2L / 2R-55h	7,0	03/2012	✓	✓	✓	✓	✓	
Varia 2L / 2R-55h GET / GET +DH	7,0	04/2011	✓	✓	✓	✓	✓	
Varia 2LR / 2RR / 2L / 2R	11,0	11/1999	-	-	-	-	✓	-
Varia 2LRh / 2RRh / 2Lh / 2Rh	11,0	11/1999	-	-	-	-	✓	-
Varia 2LR / 2RR-55h	7,0	08/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L- / 2R-55h H ₂ O	12,0/7,2 ¹	02/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L RLU / 2R RLU	11,0	09/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2L RLU / 2R RLU	7,0	09/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2LRh	7,0	07/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2LRh	11,0	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2LRh N	12,0	09/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-80h	10,4	01/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-80h	16,0	01/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R-100h	11,0	03/2008	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Varia 2RRh	11,0	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2R N / 2RRh N	12,0	09/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2Rh	7,0	07/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2Rh H ₂ O	14,7/8,4 ¹	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 2RRh	7,0	07/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia 3RL / 3RLh	9,0	07/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varia C-45h	8,0	01/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arte 1Vh	8,0	08/2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Auslaufmodelle

Modellname		NWL in kW	Prüfungs- datum	I	II	III	IV	V	VI
Kamineinsätze	Arte 1Vh / Sh	8,0	03/1998	✓	✓	-	-	✓	-
	Arte 1Vh-66	14,0	11/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte 2LRh-66	12,0	07/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte 3RL-60h	7,5	07/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte 3RL-60h	13,4	07/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte 3RL-80h	9,0	07/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte Bh	11,0	10/1999	-	-	-	-	-	-
	Arte Bh	11,0	01/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte BR/h	11,0	02/2002	-	-	-	-	✓	✓
	Arte BRh	11,0	01/2008	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte Xh / X-FDh	11,0	10/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte F-1V	5,9	02/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte F-1V N	9,4	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte F-1V	9,4	02/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte F-1Vh	5,9	02/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte F-1Vh N	9,4	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte F-1Vh	9,4	02/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte F-FD	5,9	04/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte F-FD N	9,4	04/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte F-FD	9,4	04/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte F-FDh	5,9	04/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte F-FDh N	9,4	04/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte F-FDh	9,4	04/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte O	6,0	03/2004	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte Wh	11,0	12/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte U-50h	9,0	02/2009	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte U-70h	11,0	09/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arte U-70h	15,6	07/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bravo / Bravo h	8,0	01/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bravo / Bravo h mit N	9,0	01/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Prismo / Rundo 550	7,0	12/2007	✓	✓	-	-	✓	-
	Prismo / Rundo 550 mit N	8,0	12/2007	✓	✓	-	-	✓	-
	Prismo / Rundo 650	8,0	12/2007	✓	✓	-	-	✓	-
	Prismo / Rundo 650 mit N	9,0	12/2007	✓	✓	-	-	✓	-
	Prismo 770	9,0	12/2007	✓	✓	-	-	✓	-
	Prismo 770 mit N	10,0	12/2007	✓	✓	-	-	✓	-
Magic	12,0	05/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Renova B-Air	8,8	06/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Nova F-Air	10,1	06/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kaminkassetten	Kaminkassette groß	8,0	06/2000	✓	✓	-	-	✓	-
	Kaminkassette klein	6,0	04/2007	✓	✓	-	-	✓	-
	Linear Kassette XS 500 E4	4,6	08/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Linear Kassette S 600 E5	4,9	01/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Linear Kassette S 600 D5	4,9	01/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Linear Kassette M 700 E7	6,9	01/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Linear Kassette M 700 D6	5,9	01/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Linear Kassette L 800 E10	9,9	01/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Spalte	Anforderungen	Staub	CO	Wirkungsgrad in %			NOx	CnHm
					Einsatz	Ofen	Kachel- ofen		
Anforderungen	I	geprüft nach DIN EN 13229 / 13240		1% (12500mg/Nm ³)	30	50	30	-	-
	II	DIN plus (für Kamineinsätze / Kaminöfen) Juni 2008	75 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	72	75	72	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
		DIN plus (für Kaminöfen) September 2011	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	-	78	-	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
	III	2. Stufe BImSchV. 2010. ab Inkrafttreten 31.12.2014	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	75	73	75	-	-
	IV	BStV München	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	75	73	80	200 mg/m ³	-
		BStV München (für Pelletöfen)	30 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³	85			200 mg/m ³	-
	V	Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011	75 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	-			-	-
VI	Luftreinhalteverordnung Schweinfurt	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	78			200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³	

	Modellname	NWL in kW	Prüfungs- datum	I	II	III	IV	V	VI
Kamin- kassetten	Linear Kasette L 800 D8	7,9	01/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Linear Kasette XL 900 E14	14,0	01/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Linear Kasette XL 900 D11	10,5	01/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaminöfen	ambiente K1	7,0	02/2005	✓	-	-	-	✓	-
	ambiente K1	9,0	02/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a1	5,9	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a1 RLU	5,9	03/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a2	5,9	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a2 RLU	5,9	03/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a5	7,0	07/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a5	5,9	07/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a6	5,9	06/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a6 H ₂ O	7,9/4,9 ¹	02/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a6 H ₂ O	11,0/6,8 ¹	02/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ambiente a9	5,9	09/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Century	9,0	10/2001	✓	-	-	-	✓	-
	Cubo	5,0	03/2009	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cubo S / L / L mit Holzfach	5,9	02/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cubo S / L RLU	5,9	10/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cubo M mit Holzfach	6,9	01/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cubo M	6,0	03/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cubo M	5,9	07/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cubo M RLU	5,9	03/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Linear Module XS	4,6	08/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Modul S / M / L	7,0	07/2006	✓	-	-	-	✓	-
	Modul 2S / 2M / 2L-L / 2L-LR / 2L-R	6,2	12/2009	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Modul 2L / 2.2	6,2	01/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Moro	12,0	07/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Noto	7,0	08/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sino City	10,0	07/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Passo XS	5,0	06/2013	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Passo XS RLU	5,0	10/2013	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Passo XS style	5,0	04/2019	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Passo XS tripod	5,0	05/2019	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Passo M	6,1	06/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Passo M	7,4	05/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Passo M	10,0	06/2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Passo M RLU	6,1	01/2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	




Auslaufmodelle

Modellname		NWL in kW	Prüfungs- datum	I	II	III	IV	V	VI
Kaminöfen	Passo S / L	10,0	06/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Petit	5,0	06/2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piko	5,0	02/2005	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piko S / L / L mit Holzfach	5,9	02/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piko S / L RLU	5,9	10/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piko M	5,9	07/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piko M RLU	5,9	03/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piko M mit Holzfach	5,9	01/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piko Frame	5,9	01/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piu / Piu 05 / Aura	7,0	06/1999	✓	-	-	-	✓	-
	Polo / Passo S / Passo L	7,0	11/2005	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Redoro S / M	5,9	05/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Riva	7,0	09/2006	✓	-	-	-	✓	-
	Senso / Senso L	7,0	12/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senso L	7,0	09/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senso L RLU	7,0	01/2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senso L klassik	7,0	07/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senso L klassik RLU	7,0	01/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senso L fashion	7,0	07/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senso L fashion RLU	7,0	01/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Senso S RLU	7,0	08/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SEO S	5,1	08/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SEO S RLU	5,1	08/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SEO S leva	5,1	07/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SEO S leva RLU	5,1	07/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SEO L	5,5	12/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SEO L RLU	5,5	12/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SEO L leva	5,1	07/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SEO L leva RLU	5,1	07/2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sino L	7,0	10/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sino City	5,0	07/2014	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sino City RLU	5,0	01/2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Stovo S / Stovo M / Stovo L	5,0	08/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stovo S plus	4,7	06/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Stovo L plus	4,7	06/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Square	6,0	03/2006	✓	-	-	-	✓	-	
Spirit	7,0	05/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Trias / Trias L	7,0	10/2009	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kompaktanlagen	SIM Varia M-60h GET / GET + DH	8,0	02/2011	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Varia M-80h GET / GET + DH	9,0	02/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Arte U-50h	9,0	02/2009	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Arte U-70h	11,0	01/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Arte 3RL-60h	7,5	07/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Arte 3RL-80h	9,0	07/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Arte 3RL-100h	11,0	08/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Mini 2LRh	11,0	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	-
	SIM Varia AS 2Lh	11,0	12/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIM Varia AS-2Rh	11,0	12/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Spalte	Anforderungen	Staub	CO	Wirkungsgrad in %			NOx	CnHm
					Einsatz	Ofen	Kachel-ofen		
Anforderungen	I	geprüft nach DIN EN 13229 / 13240		1% (12500mg/Nm ³)	30	50	30	-	-
	II	DIN plus (für Kamineinsätze / Kaminöfen) Juni 2008	75 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	72	75	72	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
		DIN plus (für Kaminöfen) September 2011	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	-	78	-	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
	III	2. Stufe BImSchV. 2010. ab Inkrafttreten 31.12.2014	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	75	73	75	-	-
	IV	BStV München	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	75	73	80	200 mg/m ³	-
		BStV München (für Pelletöfen)	30 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³	85			200 mg/m ³	-
	V	Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2011	75 mg/Nm ³	1500 mg/Nm ³	-			-	-
VI	Luftreinhalteverordnung Schweinfurt	40 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	78			200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³	

	Modellname	NWL in kW	Prüfungsdatum	I	II	III	IV	V	VI
Premium Edition	Premium V-ASH	7,0	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium V-ASH N	11,0	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium V-ASH	11,0	04/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium Varia M-80h GET/DH	9,0	05/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium Varia 2L-55h GET/DH	7,0	06/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium Varia 2R-55h GET/DH	7,0	06/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium V-2L- / V-2R-80h	16,8	04/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium Varia M-80h GET/DH	9,0	05/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium Arte 3RL-60h	7,5	06/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Premium A-3RL-60h	13,4	08/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Premium A-U-70h	15,6	09/2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SEE	ARES (siehe Daten Arte 3RL-60h)	7,5	07/2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ARTEMIS (siehe Daten Arte U-70h)	11,0	09/2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ATHENE	6,0	05/2016	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AVENTIA (siehe Daten vom Arte 2LRh-66)	6,4	08/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaminöfen Loftline	Loftline Modul 2.0 / 2.1 / 2.3 / 2.4 / 2.5	6,2	12/2009	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Natura Cano	8,0	07/2006	✓	✓	✓	✓	-	✓
	Natura Cano H ₂ O	9,0/3,6 ¹	01/2008	✓	✓	-	-	-	-
	Natura Jora	8,0		-	-	-	✓	✓	✓
Brennzellen Loftline	Loftline Quader Q1	10,2	11/2009	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Loftline Helios M	6,0	02/2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Loftline Ambiente K2	6,0	07/2006	✓	-	-	-	✓	-
	Loftline Ambiente K3	7,0	01/2007	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Loftline Modul 1	7,0	07/2006	✓	-	-	-	✓	-
Kombi-fire	Kombifire V-85 (Holz)	12,0	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kombifire Vh-85 (Holz)	12,0	07/2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pellet	Mellino	8,0	01/2011	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Mellino H ₂ O	7,5	05/2015	-	✓	✓	✓	✓	✓



 www.facebook.com/Spartherm
 www.instagram.com/spartherm
 www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com

