

<b>DE</b>	Leistungserklärung gemäß Verordnung EU 305/2011 .....	2
<b>FR</b>	Déclaration de prestation conformément le Règlement EU 305/2011 .....	3
<b>GB</b>	Declaration of performance according to Regulation EU 305/2011 .....	4
<b>IT</b>	Dichiarazione di prestazione secondo il regolamento vigente EU 305/2011 .....	5
<b>DK</b>	Ydelseserklæring i.h.t EU 305/2011 .....	6
<b>RO</b>	Declarație de performanță în conformitate cu Regulamentul EU 305/2011 .....	7
<b>SI</b>	Deklaracija o lastnostih glede na uredbe EU 305/2011 .....	8
<b>NL</b>	Prestatieverklaring volgens richtlijnen EU 305/2011 .....	9
<b>PL</b>	Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem EU 305/2011 .....	10
<b>HU</b>	Teljesítmény nyilatkozat EU 305/2011 .....	11
<b>HR</b>	Deklaracija o učinkovitosti prema regulativi EU 305/2011 .....	12
<b>PT</b>	Declaração de performance de acordo com o Regulamento EU 305/2011 .....	13
<b>SE</b>	Prestanda deklaration EU 305/2011 .....	14
<b>FI</b>	Suoritustasoilmoitus EU 305/2011 .....	15
<b>BG</b>	Декларация за изпълнение съгласно Регламент EU 305/2011 .....	16
<b>LV</b>	Darbības apraksts saskaņā ar ES (Eiropas savienības) priekšrakstu EU 305/2011 .....	17
<b>EE</b>	Vastavusdeklaratsioon EU 305/2011 .....	18
<b>ES</b>	Declaración de prestaciones acorde con el reglamento EU 305/2011 .....	19
<b>GR</b>	Δήλωση Απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό EU 305/2011 .....	20
<b>LT</b>	Atitikties deklaracija pagal Europos Sąjungos reikalavimus EU 305/2011 .....	21
<b>CZ</b>	Prohlášení o vlastnostech dle vyhlášky EU 305/2011 (Evropská Unie) .....	22
<b>SK</b>	Vyhlasenie o parametroch podľa ustanovenia EU 305/2011 (Európskej únie) .....	23



## Leistungserklärung gemäß Verordnung EU 305/2011

Nr. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01

1. Allgemeines	
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Verwendungszweck(e)	Raumheizung in Gebäuden mit möglicher Heiz- und Brauchwasserbereitung
Hersteller	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	3
Benanntes Prüflabor	bestätigt Erstprüfung nach System 3
Notifizierte Stelle(n)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Prüfbericht Nr.	DTI-300-ELAB-2088-EN
Harmonisierte Norm	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Erklärte Leistung(en)	
Brandverhalten	A1
Brandsicherheit	erfüllt
Abstand zu brennbaren Bauteilen	hinten: 10 cm Seite: 10 cm
Feuerraumscheibe	vorne: 92,5 cm
Brandgefahr aufgrund Herausfallen von Brennstoff	erfüllt
Emission von Verbrennungsprodukten	CO < 0,1 %
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	keine Leistung festgestellt/ npd
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	npd
Reinigbarkeit	erfüllt
Max. Betriebsdruck	npd
Abgastemperatur	252 °C
Mechanische Festigkeit (zur Installation von Abgasabzug)	npd
Nennwärmeleistung	4,6 kW
Wasserwärmeleistung	-
Raumwärmeleistung	4,6 kW
Wirkungsgrad	79 %
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.	

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



**Déclaration de prestation conformément le Règlement EU 305/2011**

**No. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01**

<b>1. Général</b>	
Code d'identification unique du type de produit :	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Emploi prévu	Chauffage des locaux dans les bâtiments avec préparation de l'eau chaude et de l'eau sanitaire
Producteur	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Système(s) d'évaluation et de contrôle de la performance	3
Organisme de d'inspection notifié	confirme certification type selon système 3
Organisme(s) notifié	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Rapport d'essai de type no.	DTI-300-ELAB-2088-EN
Norme harmonisée	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
<b>2. Performance(s) déclarée(s)</b>	
Résistance au feu	A1
Sécurité incendie	accompli
Espace de sécurité au matériaux combustibles	Arrière : 10 cm Faces : 10 cm
Vitre du foyer	Avant : 92,5 cm
Risque d'incendie par débordement de combustible	accompli
Émission de produits de combustion	CO < 0,1 %
Température de surface	accompli
Sécurité électrique	keine Leistung festgestellt/ npd
Libération de substances dangereuses	npd
Possibilité de nettoyage	accompli
Max. pression opérationnelle	npd
Température de gazes	252 °C
Résistance mécanique (pour l'installation de la cheminée)	npd
Prestation thermique	4,6 kW
Puissance calorifique sur l'eau	-
Puissance calorifique rendue dans la pièce	4,6 kW
Efficacité	79 %
<p>La performance du produit susmentionné est conforme à la performance déclarée/aux performances déclarées. L'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement UE n° 305/2011 est la seule responsabilité du fabricant susmentionné.</p>	

Signé pour le producteur et au nom du producteur :



**Declaration of performance according to Regulation EU 305/2011**

**No. Linear Kaminkassette XS 500 4.6 kW - 2023-01**

<b>1. General</b>	
Unambiguous identification code for the product type:	Linear Kaminkassette XS 500 4.6 kW
Intended use	Space heating in buildings with potential heating and process water preparation
Manufacturer	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Système(s) d'évaluation et de contrôle de la performance	3
Notified laboratory	confirms type test according system 3
Notified body/ies	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Test report No.	DTI-300-ELAB-2088-EN
Harmonised standard	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
<b>2. Declared performance</b>	
Reaction to fire	A1
Fire safety	passed
Distance to combustible materials	Rear: 10 cm Sides: 10 cm
Firebox glass	Front: cm
Risk of burning fuel falling aot	passed
Emission of combustion products	CO < 0.1 %
Surface temperature	passed
Electrical safety	keine Leistung festgestellt/ npd
Release of dangerous substances	npd
Cleanability	passed
Max. operating pressure	npd
Flue gas temperature	252 °C
Mechanical strength (for the installation of flue outlet)	npd
Nominal heat output	4.6 kW
Water heating capacity	-
Room heating capacity	4.6 kW
Efficiency	79 %
<p>The efficiency of the above product corresponds to the declared performance. The above-mentioned manufacturer is solely responsible for drawing up the declaration of performance in accordance with the Regulation (EU) no. 305/2011.</p>	

Signed for and in the name of the manufacturer by:



**Dichiarazione di prestazione** secondo il regolamento vigente EU 305/2011

No. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01

1. Generale	
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Tipologia	Riscaldamento di ambienti negli edifici con possibilità di preparazione dell'acqua calda sanitaria
Produttore	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Sistema/i di valutazione e verifica della costanza della prestazione	3
Laboratorio denominato	prima revisione secondo il sistema 3
Ente/i notificato/i	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Rapporto di controllo No.	DTI-300-ELAB-2088-EN
Norma armonizzata	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Prestazione/i dichiarata/e	
Reazione al fuoco	A1
Sicurezza antincendio	adempito
Distanza da materiali infiammabili	parte posteriore: 10 cm lato: 10 cm
Vetro per caminetto	fronte: 92,5 cm
Pericolo d'incendio a causa della caduta di materiale combustibile	adempito
Emissione dei prodotti combustibili	CO < 0,1 %
Temperatura della superficie	adempito
Sicurezza elettrica	keine Leistung festgestellt/ npd
Rilascio di sostanze pericolose	npd
Pulibilità	adempito
Max. pressione di esercizio	npd
Temperatura gas di scarico	252 °C
Resistenza meccanica (per l'installazione del tubo di scarico fumi)	npd
Potenza termica nominale	4,6 kW
Potenza termica all' acqua	-
Potenza termica all'ambiente	4,6 kW
Rendimento	79 %
<p>La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla/e prestazione/i dichiarata/e. Conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011, l'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione è il produttore sopraindicato.</p>	

Firmato a nome e per conto del produttore da:



## Ydelseserklæring i.h.t EU 305/2011

Nr. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01

1. Genrelt	
Unik identifikationskode for produkttypen:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Anvendelse	Rumopvarmning i bygninger med mulighed for varmtvands- og brugsvandsrensning
Producent	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
System(er) til bedømmelse og kontrol af ydelsesbestandigheden	3
Afprøvningssted	System 3 afprøvning
Notificeret/notificerede organ(er)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Prøvningsrapport Nr.	DTI-300-ELAB-2088-EN
Harmoniseret standard	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Erklæret/erklærede ydelse	
Brændforhold	A1
Brandsikkerhed	opfylder
Afstand til brandbare materialer	Bag: 10 cm Side: 10 cm
Pejseglas	Foran: 92,5 cm
Brandfare p.g.a ufald af træ	opfylder
Emission af forbrændingsprodukter	CO < 0,1 %
Overfaldetemperatur	opfylder
Elektrisk sikkerhed	keine Leistung festgestellt/ npd
Udslip af farlige stoffer	npd
Renlighed	opfylder
Max. driftstryk	npd
Afgastemperatur	252 °C
Mekanisk stabilitet (til installation af røggasaftræk)	npd
Nominelydelse	4,6 kW
Nominel vandydelse	-
Rumvarmeydelse	4,6 kW
Wirkningsgrad	79 %
Det ovenstående produkts ydelse svarer til den/de erklærede ydeevne(r). Ovennævnte producent bærer det fulde ansvar for udarbejdelsen af ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med (EU-) forordning nr. 305/2011.	

Underskrevet for producenten og på vegne af producenten af:



## Declarație de performanță în conformitate cu Regulamentul EU 305/2011

No. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01

1. Generalități	
Cod unic de identificare al produsului-tip:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Scopul utilizării	Încălzirea incintelor în clădiri cu posibilitatea de încălzire și pregătire a apei potabile
Producător	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Sistem / sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței	3
Laborator de verificare denumit	evaluare initial a sistemului 3
Organism notificat / organisme notificate	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Raport de verificare nr.	DTI-300-ELAB-2088-EN
Standard armonizat	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Performanță declarată/ performanțe declarate	
Comportamentul la foc	A1
Siguranță împotriva incendiilor	îndeplinit
Distanța până la materialele combustibile	spate: 10 cm lateral: 10 cm
Sticlă de șemineu	față: 92,5 cm
Pericol de incendiu din cauza căderea de combustibil	îndeplinit
Emisii de produse de ardere	CO < 0,1 %
Temperatura la suprafață	îndeplinit
Siguranță electrică	keine Leistung festgestellt/ npd
Eliberare de substanțe periculoase	npd
Posibilitate de curățare	îndeplinit
Max. presiune de lucru	npd
Temperatura gazului de evacuare	252 °C
Rezistență mecanică (la instalarea unui coș de fum)	npd
Capacitate nominală de încălzire	4,6 kW
Capacitate de încălzire a apei	-
Capacitate de încălzire a încăperii	4,6 kW
Grad de eficiență	79 %
Performanța produsului de mai sus este în conformitate cu performanță declarată/ performanțele declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.	

Semnată pentru și în numele producătorului de către:



Št. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01

1. Splošno	
Cod unic de identificare al produsului-tip:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Namen uporabe	Încălzirea incintelor în clădiri cu posibilitatea de încălzire și pregătire a apei potabile
Proizvajalec	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Sistem(i) za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti zmogljivosti	3
Imenovani laboratorij	prvo testiranje po sistemu 3
Priglašeni organ(i)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Poročilo testiranja št.	DTI-300-ELAB-2088-EN
Harmonizirani standardi	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Naveden(e) zmogljivost(i)	
Rekacija na ogenj	A1
Požarna varnost	izpolnjeno
Odmik od gorljivih materialov	zadaj: 10 cm stran: 10 cm
Steklo za kamin	spredaj: 92,5 cm
Nevarnost požara zaradi izpada goriva	izpolnjeno
Emisije produktov zgorevanja	CO < 0,1 %
Površinska temperatura	izpolnjeno
Električna varnost	keine Leistung festgestellt/ npd
Sproščanje nevarnih snovi	npd
Možnost čiščenja	izpolnjeno
Max. delovni tlak	npd
Temperatura dimnih plinov	252 °C
Mehanska odpornost (za instalacijo odvoda izpušnih plinov)	npd
Nazivna toplotna moč	4,6 kW
Toplotna moč prenešena na vodo	-
Toplotna moč oddana v prostor	4,6 kW
Izkoristek	79 %
Zmogljivost navedenega izdelka ustreza zmogljivosti/zmogljivostim izjave. Za izdelavo izjave o zmogljivosti v skladu z Uredbo EU št. 305/2011 je odgovoren samo zgoraj naveden proizvajalec.	

Podpis za proizvajalca in v imenu proizvajalca:





**Prestatieverklaring volgens richtlijnen EU 305/2011**

**Nr. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01**

1. Algemeen	
Eenduidige identificatiemiddel van het producttype:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Beoogd gebruik	Kamerverwarming in gebouwen met mogelijke bereiding van verwarmings- en verbruikswater
Fabrikant	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Syste(m)(en) voor de beoordeling en controle van de prestaties	3
Keurings instantie	Bevestiging type test volgens system 3
Genotificeerde instantie(s)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Testrapport nr.	DTI-300-ELAB-2088-EN
Geharmoniseerde norm	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Verklaarde prestatie(s)	
Vuur bestendigheid	A1
Brandveiligheid	akkoord
Afstand tot brandbare materialen	achter: 10 cm zijkant: 10 cm
Open haard glas	voor: 92,5 cm
Brandgevaar door uitvallende brandstoffen	akkoord
Emissie verbrandingsproducten	CO < 0,1 %
Oppervlakte temperatuur	akkoord
Elektrische veiligheid	keine Leistung festgestellt/ npd
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	npd
Mogelijkheid tot reinigen	akkoord
Max. bedrijfs druk	npd
Rookgastemperatuur	252 °C
Mechanische stevigheid (voor de installatie van de rookgasafvoer)	npd
Nominaal vermogen	4,6 kW
Capaciteit waterzijdig	-
Verwarmingscapaciteit	4,6 kW
Rendement	79 %
De prestaties van bovenstaand product komen met de verklaring overeen. Voor de opstelling van de prestatieverklaring overeenkomstig verordening (EU) Nr. 305/2011 is alleen de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.	

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:



**Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem EU 305/2011**
**Nr. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01**

1. Ogólne	
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Przeznaczenie	Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach z możliwością ogrzewania ciepłej wody dla CO i ciepłej wody użytkowej
Producent	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
System(-y) dla oceny i kontroli zachowania właściwości użytkowych	3
Laboratorium doświadczalne	wstępne badanie według systemu 3
Jednostka(-i) notyfikowana(-e)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Sprawozdanie z badań nr	DTI-300-ELAB-2088-EN
Norma zharmonizowana	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Zdeklarowana(-e) właściwość(-ci) użytkowa(-e)	
Reakcja na ogień	A1
Bezpieczeństwo pożarowe	spełniony
Odległość od materiałów palnych	z tyłu: 10 cm z boku: 10 cm
Szkoło kominkowe	z przodu: 92,5 cm
Ryzyko spalania paliwa spada oot	spełniony
Emisja produktów spalania	CO < 0,1 %
Temperatura na powierzchni	spełniony
Bezpieczeństwo elektryczne	keine Leistung festgestellt/ npd
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	npd
Utrzymywanie w czystości	spełniony
Ciśnienie robocze	npd
Zemperatura spalin przy mocy znamionowej	252 °C
Odporność mechaniczna (dla montażu przewodu spalinowego)	npd
Nominalna moc cieplna	4,6 kW
Moc cieplna wody	-
Moc grzewcza w pomieszczeniu	4,6 kW
Sprawność	79 %
Właściwości użytkowe niniejszego produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Za sporządzenie Deklaracji właściwości użytkowych w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 wyłączną odpowiedzialność ponosi wyżej wymieniony producent.	

Podpisano w imieniu producenta przez:



## Teljesítmény nyilatkozat EU 305/2011

Sz. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01

1. Általános	
A terméktípus egyértelmű azonosító jele:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Felhasználási cél	Épületek fűtése fűtő- és használati meleg víz készítésének lehetőségévé
Gyártó	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	3
Tanúsító intézet	alkalmazott ellenőrzési rendszer 3
Bejelentett szervezet(ek)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Vizsgálati jelentés száma	DTI-300-ELAB-2088-EN
Harmonizált szabvány	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Nyilatkozott teljesítmény(ek)	
Tűzállóság	A1
Tűzbiztonsági	megfelel
Távolság éghető anyagoktól	hátsó: 10 cm oldal: 10 cm
Kandalló üveg	elől: 92,5 cm
Parázs kihullásának veszélye a tűztérből	megfelel
Emissziós értékek	CO < 0,1 %
Felületi hőmérséklet	megfelel
Elektromos biztonság	keine Leistung festgestellt/ npd
Veszélyes anyagok kibocsátása	npd
Tisztíthatóság	megfelel
Max. üzemi nyomás	npd
Kilépő füstgáz hőmérséklet	252 °C
Mechanikus szilárdság (a füstgáz-elvezető felszereléséhez)	npd
Névleges teljesítmény	4,6 kW
Víz oldali teljesítmény	-
Levegő oldali teljesítmény	4,6 kW
Hatásfok	79 %
<p>A fenti termék teljesítménye megfelel anyilatkozatban szereplő teljesítménynek/ teljesítményeknek. A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért a 305/2011/EU rendelettel összhangban kizárólag a fent nevezett gyártó felelős.</p>	

Aláírva a gyártó képviselőjében és nevében:



## Deklaracija o učinkovitosti prema regulativi EU 305/2011

Br. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01

1. Općenito	
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Namjena	Grijanje prostora u zgradama s mogućom pripremom ogrjevne i potrošne vode
Proizvođač	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Sustav (sustavi) ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava	3
Ovlašteni laboratorij	potvrđuje tip testa prema sustavu 3
Prijavljeno tijelo (prijavljena tijela)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Testni izvještaj broj	DTI-300-ELAB-2088-EN
Usklađena norma	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Objavljeno svojstvo (objavljena svojstva)	
Reakcija na vatru/zapaljenje	A1
Sigurnost u slučaju požara	zadovoljava
Udaljenost od zapaljivih materijala	stražnja strana: 10 cm bočne strane: 10 cm
Staklo za ognjište	prednja strana: 92,5 cm
Rizik od ispadanja zapaljenog goriva	zadovoljava
Emisija produkata izgaranja	CO < 0,1 %
Površinska temperatura	zadovoljava
Električna sigurnost	keine Leistung festgestellt/ npd
Oslobađanje opasnih tvari	npd
Mogućnost čišćenja	zadovoljava
Max. radni tlak	npd
Temperatura dimnjačkih plinova	252 °C
Mehanička čvrstoća (instalacije odvoda dimnih plinova)	npd
Nominalna izlazna toplina	4,6 kW
Kapacitet zagrijavanja vode	-
Kapacitet zagrijavanja prostora	4,6 kW
Učinkovitost	79 %
Svojstvo prethodno navedenog proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvom / objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima objavljena je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno identificiranog proizvođača.	

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



**Declaração de performance de acordo com o Regulamento EU 305/2011**

**N.º Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01**

1. Geral	
Código de identificação único do produto-tipo:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Utilização pretendida	Aquecimento ambiente em edifícios com possível pré-instalação de aquecimento e águas quentes sanitárias
Fabricante	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade da performance	3
Centro de controlo notificado	confirma tipo de teste de acordo com sistema 3
Organismo(s) notificado(s)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Relatório de teste N.º	DTI-300-ELAB-2088-EN
Norma harmonizada	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Performance(s) declarada(s)	
Resistência ao fogo	A1
Segurança contra incêndios	passou
Distância de segurança para materiais combustíveis	Costas: 10 cm Laterais: 10 cm
Vidro da lareira	Frente: 92,5 cm
Risco de incêndio por queda de combustíveis	passou
Emissão de gases de combustão	CO < 0,1 %
Temperatura da superfície	passou
Segurança elétrica	keine Leistung festgestellt/ npd
Libertação de substâncias perigosas	npd
Facilidade de limpeza	passou
Max. pressão operacional	npd
Temperatura dos gases de combustão	252 °C
Resistência mecânica (para instalação da exaustão de gases de combustão)	npd
Potência nominal	4,6 kW
Capacidade de aquecimento de águas	-
Capacidade de aquecimento	4,6 kW
Eficiência	79 %
A performance do produto identificado está em conformidade com a/as performance/performances declarada/declaradas. A presente declaração de performance é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) N.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.	

Assinado por e em nome do fabricante por:



## Prestanda deklARATION EU 305/2011

Nr. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01

1. Generellt	
Unik identifieringskod för produkttypen:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Användning	Rumsuppvärmning i byggnader med möjlighet till varmvatten- och bruksvattenberedare
Producent	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	3
Testinstitut	godkänd test av System 3
Anmält/Anmälda organ	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Godkännande nummer	DTI-300-ELAB-2088-EN
Harmoniserad standard	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Deklarerad prestanda	
Reaktion vid brand	A1
Brandsäkerhet	uppfyllt
Avstånd till brännbart material	bakåt: 10 cm sida: 10 cm
Glas till eldstaden	framför: 92,5 cm
Brandrisk på grund av utfallande ved	uppfyllt
Emissioner vid förbränning	CO < 0,1 %
Yttemperatur	uppfyllt
Elsäkerhet	keine Leistung festgestellt/ npd
Utsläpp av farliga ämnen	npd
Rengöringsmöjlighet	uppfyllt
Max. arbetstryck	npd
Rökgastemperatur vid	252 °C
Mekanisk hållfasthet (för installation av rökgaskanaler)	npd
Nominell effekt	4,6 kW
Vatten effekt	-
Effekt till rummet	4,6 kW
Verkningsgrad	79 %
<p>Prestandan hos den produkt som identifieras ovan överensstämmer med angiven prestanda. För upprättandet av prestandadeklARATIONEN i enlighet med förordning (EU) 305/2011 ansvarar endast ovan nämnda tillverkare.</p>	

Undertecknas för tillverkaren och å tillverkarens vägnar av:



Nro. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01

1. Yleistä	
Tunnistekoodi, jonka ansiosta tuote voidaan tunnistaa:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Käyttötarkoitus	Rakennusten sisätilojen lämmitys, jolla voidaan myös tuottaa lämmitys- ja käyttövettä
Valmistaja	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä	3
Ilmoitetun laitoksen nimi	vahvistaa testausjärjestelmän 3
Ilmoitettu laitos	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Testiraportti nro.	DTI-300-ELAB-2088-EN
Yhdenmukaistettu normi	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Ilmoitettu teho	
Palo-ominaisuudet	A1
Paloturvallisuus	läpäissyt
Suojaetäisyys palavaan materiaaliin	takana: 10 cm sivulla: 10 cm
Takan lasi	etuosa: 92,5 cm
Ulospuotoavan hiiloksen riski	läpäissyt
Palamispäästöt	CO < 0,1 %
Pintalämpötila	läpäissyt
Sähköturvallisuus	keine Leistung festgestellt/ npd
Vaarallisten aineiden	npd
Puhdistusmahdollisuudet	läpäissyt
Max. käyttöpaine	npd
Savukaasujen lämpötila nimellisteholla	252 °C
Mekaaninen lujuus (hormin asennusta varten)	npd
Nimellisteho	4,6 kW
Veden lämmitysteho	-
Tilan lämmitysteho	4,6 kW
Hyötysuhde	79 %
Tuotteen suoritusaso on yhdenmukainen ilmoitettujen ominaisuuksien kanssa. Yllä ilmoitettu valmistaja on yksinomaan vastuussa annetusta suoritusasoilmoituksesta asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti.	

Valmistajan puolesta ja hänen nimissään allekirjoittanut:



**Декларация за изпълнение** съгласно Регламент EU 305/2011

Номер Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01

1. Общо	
Уникален идентификационен код на типа продукт:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Предназначение	Отопление на помещения в сгради с възможност за отопление и битова гореща вода
Производител	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Система(и) за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните характеристики	3
Нотифицирана лаборатория	потвърждава първоначалното изпитване съгласно система 3
Нотифициран(и) орган(и)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Доклад за изпитване номер	DTI-300-ELAB-2088-EN
Хармонизиран стандарт	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Декларирана ефективност(и)	
Реакция на огън	A1
Пожарната безопасност	приет
Разстояние до запалителни материали	Отзад: 10 cm Страни: 10 cm
Стъкло за огнище	Отпред: 92,5 cm
Опасност от пожар поради падане на гориво	приет
Емисии на продукти от горенето	CO < 0,1 %
Температура на повърхността	приет
Електрическа безопасност	keine Leistung festgestellt/ npd
Отделяне на опасни вещества	npd
Възможност за почистване	приет
Макс. оперативно налягане	npd
Температура на газа	252 °C
Механична якост (за монтаж на аспиратор)	npd
Номинална топлинна мощност	4,6 kW
Капацитет на водното отопление	-
Капацитет на отоплението за стая	4,6 kW
Ефективност	79 %
Производителността на горепосочения продукт отговаря на обявената мощност/обявените мощности. Гореспоменатият производител единственствено е отговорен за изготвянето на експлоатационните характеристики в съответствие с Регламент EC № 305/2011.	

Подписано за производителя и от името на производителя на:





**Nr. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01**

1. Vispārējās ziņas	
Produkta tipa unikālais identifikācijas kods:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Lietošanas mērķis	Telpu apsilde ēkās ar iespējamu karstā un tehniskā ūdens sagatavošanu
Ražotājs	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmas	3
Izmantotā laboratorija	pārbaudīts pēc sistēmas 3
Paziņotā struktūra	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Pārbaudes ziņojuma	DTI-300-ELAB-2088-EN
Saskaņotais standarts	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Deklarētās ekspluatācijas īpašības	
Uguns noturība	A1
Ugunsizturība	izpildīts
Attālums līdz degošiem materiāliem griesti	aizmugure: 10 cm sāni: 10 cm
Kamīna stikls	priekšpuse: 92,5 cm
Aizdeģšanās risks no izkrituša kurināmā	izpildīts
Degšanas produktu emisija	CO < 0,1 %
Augšējās virsmas temperatūra	izpildīts
Elektrodrošība	keine Leistung festgestellt/ npd
Bīstamu vielu izplūde	npd
Tīrīšanas iespējas	izpildīts
Max. ekspluatācijas spiediens	npd
Izplūdes gāzu temperatūra	252 °C
Mehāniskā stiprība (instalējot izplūdes gāzu nosūcēju)	npd
Nominālā siltuma jauda	4,6 kW
Ūdens sildīšanas jauda	-
Telpas sildīšanas jauda	4,6 kW
Efektivitāte	79 %
Iepriekš minētā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.	

Parakstīts ražotāja vārdā:



## Vastavusdeklaratsioon EU 305/2011

Nr. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01

1. Üldine	
Tooteliigi kordumatu tunnuskoode:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Kasutusotstarve	Hoonetes ruumiküte koos kütte- ja sooja vee valmistamisega
Tootja	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id)	3
Tunnustatud katselabor	vastab testi süsteemile 3
Teavitatud asutus(ed)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Raporti nr.	DTI-300-ELAB-2088-EN
Ühtlustatud standard	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Deklareeritud toimivus(ed)	
Tuleohutus	A1
Tuleohutus	vastab
Ohutuskujad tuleohtlike materjalideni	taha: 10 cm küljele: 10 cm
Kaminaklaas	ette: 92,5 cm
Tuleohu tõttu mittesobiv kütus	vastab
Põlemisjäädgid	CO < 0,1 %
Pinna temperatuur	vastab
Elektriohutus	keine Leistung festgestellt/ npd
Ohtlike ainete eraldumine	npd
Puhastamine	vastab
Maks. Rõhk	npd
Põlemisgaasi temperatuur	252 °C
Mehaaniline tugevus (heitgaasi väljatõmbe installeerimiseks)	npd
Keskmine võimsus	4,6 kW
Veekütte võimsus	-
Ruumikütte võimsus	4,6 kW
Kasutegur	79 %
Eespool identifitseeritud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele/deklareeritud toimivustele. Käesoleva toimivus deklaratsiooni koostamise eest vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 vastutab ainult eelnevalt nimetatud tootja.	

Tootja poolt ja nimel alla kirjutanud:



## Declaración de prestaciones acorde con el reglamento EU 305/2011

No. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01

1. General	
Código de identificación inequívoco del tipo de producto:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Modo de empleo	Calentamiento de estancias en edificios con posibilidad de procesamiento del agua de calefacción y servicio
Fabricante	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Sistema(s) para la evaluación y comprobación de la constancia del rendimiento	3
Laboratorio designado	bnotifica la evaluación acorde al sistema de ensayo 3
Organismo(s) notificado(s)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
No. de reporte de test	DTI-300-ELAB-2088-EN
Norma armonizada	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Prestación(es) declarada(s)	
Reacción al fuego	A1
Seguridad contra incendios	conforme
Distancia. min. a materiales combustibles	parte posterior: 10 cm a los lados: 10 cm
Vidrio para chimenea	parte delantera: 92,5 cm
Peligro vuelco combustible	conforme
Emisión productos de la combustión	CO < 0,1 %
Temperatura de la superficie	conforme
Seguridad eléctrica	keine Leistung festgestellt/ npd
Liberación de sustancias nocivas	npd
Capacidad de limpieza	conforme
Max. presión de trabajo	npd
Temperatura de los humos	252 °C
Resistencia mecánica (para la instalación de la extracción de humos)	npd
Potencia térmica nominal	4,6 kW
Potencia térmica al fluido	-
Potencia calorífica	4,6 kW
Rendimiento térmico	79 %
La prestación del producto anteriormente mencionado coincide con la(s) prestación(es) declarada(s). El fabricante mencionado más arriba se considera responsable único de la elaboración de la declaración de prestaciones en conformidad con el reglamento (UE) n.º 305/2011.	

Firmando para y nombre del fabricante de:



**Δήλωση Απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό EU 305/2011**
**No. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01**

1. Γενικά	
Μοναδικός κώδικας τύπου προϊόντος:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Προοριζόμενη χρήση	Θέρμανση χώρου σε κτίρια με πιθανή παραγωγή θερμότητας και κατανάλωση νερού θέρμανσης
Κατασκευαστής	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Συστήματα αξιολόγησης και ελέγχου της ανθεκτικότητας απόδοσης	3
Επίσημο εργαστήριο	επιβεβαιώνει τον τύπο της δοκιμής σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία 3
Κοινοποιημένη αρχή	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Αναφορά δοκιμής No	DTI-300-ELAB-2088-EN
Εναρμονισμένο πρότυπο	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Δηλωμένη,-ες απόδοση,-εις	
Αντίδραση στην φωτιά	A1
Αντίδραση στην φωτιά	εγκρίθηκε
Απόσταση από εύφλεκτα υλικά	όπισθος: 10 cm πλευρές: 10 cm
Γυαλί τζακιού	μπροστινός: 92,5 cm
Κίνδυνος πτώσης έξω καίόμενου καυσίμου	εγκρίθηκε
εκπομπή από εύφλεκτα προϊόντα	CO < 0,1 %
θερμοκρασία επιφάνειας	εγκρίθηκε
Ηλεκτρική ασφάλεια	keine Leistung festgestellt/ npd
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	npd
ικανότητα καθαρισμού	εγκρίθηκε
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	npd
θερμοκρασία καυσαερίων	252 °C
Μηχανική αντοχή (για εγκατάσταση εξάτμισης)	npd
Ονομαστική θερμική ισχύς	4,6 kW
Ικανότητα θέρμανσης νερού	-
θερμαντική ικανότητα χώρου	4,6 kW
αποδοτικότητα	79 %
Η απόδοση του άνωθεν προϊόντος αντιστοιχεί στη,-ις δηλωμένη,-ες απόδοση,-εις. Για τη δημιουργία της δήλωσης απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αριθμ. 305/2011 ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο άνωθεν αναφερόμενος κατασκευαστής.	

Υπογράφεται για τον κατασκευαστή και στο όνομα του κατασκευαστή:



**Atitikties deklaracija pagal Europos Sąjungos reikalavimus EU 305/2011**

**Nr. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01**

1. Pagrindinis	
Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Paskirtis	Patalpų šildymas pastatuose su galimu karšto ir gamybinio vandens paruošimas
Gamintojas	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	3
Laboratorija	pirminis testas pagal sistemą 3
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Bandymo protokolo Nr.	DTI-300-ELAB-2088-EN
Darnusis standartas	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Deklaruota (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)	
Degimo procesas	A1
Priešgaisrinė sauga	vykdoma
Atstumas iki degių medžiagų	Iš Galo: 10 cm Iš Šonų: 10 cm
Židinio stiklas	Iš Priekio: 92,5 cm
Gaisro pavojus dėl iškritusio kuro	vykdoma
Degimo produktų emisijos	CO < 0,1 %
Paviršiaus temperatūra	vykdoma
Apsauga nuo el. Srovės	keine Leistung festgestellt/ npd
Pavojingų medžiagų išskyrimas	npd
Valymas	vykdoma
Max. darbinis slėgis	npd
Degimo produktų temperatūra	252 °C
Mechaninis atsparumas (išmetamųjų dujų ištraukimo sistemos instaliacijai)	npd
Nominalus galingumas	4,6 kW
Galingumas vandeniui pašildyti	-
Galingumas patalpai pašildyti	4,6 kW
Efektyvumas	79 %
Nurodyto produkto eksploatacinė savybė atitinka deklaruojamą (-as) eksploatacinę (-es) savybę (-es). Atsakomybė už šios eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 tenka tik joje nurodytam gamintojui.	

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu:



## Prohlášení o vlastnostech dle vyhlášky EU 305/2011 (Evropská Unie)

č. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01

1. Obecné	
Jedinečný kód typu výrobku:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Účel použití	Vytápění místností v budovách s možností přípravy topné a užitkové vody
Účel použití	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Systém(y) k posouzení a ověření stálosti vlastností	3
Ohlášená zkušebna	potvrzená typová zkouška dle systému 3
Notifikovaný subjekt(y)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Skúšobný protokol č.	DTI-300-ELAB-2088-EN
Harmonizovaná norma	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
2. Vlastnost(i) uvedené v prohlášení	
Reakce na oheň	A1
Požární bezpečnost	splňuje
Vzdálenost od hořlavých materiálů	zadní část: 10 cm strany: 10 cm
Krbové sklo	přední část: 92,5 cm
Nebezpečí vzniku požáru v důsledku vypadení paliva	splňuje
Emise produkce spalování	CO < 0,1 %
Povrchová teplota	splňuje
Elektrická bezpečnost	keine Leistung festgestellt/ npd
Uvolňování nebezpečných látek	npd
čistitelnost	splňuje
Max. provozní tlak	npd
Teplota spalin	252 °C
Mechanická pevnost (k instalaci odtahu výfukových plynů)	npd
Jmenovitý tepelný výkon	4,6 kW
Výkon do vody	-
Teplovzdušný výkon	4,6 kW
Účinnost	79 %
Výkon výše uvedeného produktu odpovídá uváděné vlastnosti/uváděným vlastnostem. Za sestavení prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese výhradní odpovědnost výše uvedený výrobce.	

Podepsán za výrobce a jménem výrobce:



**Vyhlasenie o parametroch podľa ustanovenia EU 305/2011 (Európskej únie)**
**č. Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW - 2023-01**

<b>1. Všeobecne</b>	
Jedinečný identifikačný kód typu produktu:	Linear Kaminkassette XS 500 4,6 kW
Účel použitia	Vykurovanie miestností v budovách s možnou prípravou vody na vykurovanie a úžitkovej vody
Výrobca	Spartherm Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38, D-49324 Melle Deutschland - www.spartherm.com
Systém(-y) pre vyhodnotenie a kontrolu stability výkonov	3
Notifikované skúšobné laboratórium	potvrďuje úvodnú skúšku podľa systému 3
Notifikovaný úrad(-y)	DTI, DK-8000 Aarhus / 1235
Skúšobný protokol č.	DTI-300-ELAB-2088-EN
Harmonizovaná norma	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
<b>2. Deklarovaný výkon(-y)</b>	
Reakcia na oheň	A1
Ochrana pred požiarom	splnené
Odstup od horľavých materiálov	Dozadu: 10 cm Do strany: 10 cm
Krbové sklo	Dopredu: 92,5 cm
Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku vypadnutia paliva	splnené
Emisie zo spalín	CO < 0,1 %
Povrchová teplota	splnené
Elektrická bezpečnosť	keine Leistung festgestellt/ npd
Uvoľnenie nebezpečných látok	npd
Možnosť čistenia	splnené
Max. prevádzkový tlak	npd
Teplota spalín	252 °C
Mechanická pevnosť (pre inštalovanie odsávania spalín)	npd
Nominálny tepelný výkon	4,6 kW
Tepelný výkon do vody	-
Tepelný výkon do priestoru	4,6 kW
Stupeň účinnosti	79 %
<p>Výkon uvedeného produktu zodpovedá deklarovanej výkonu/deklaroványm výkonom. Za vystavenie vyhlásenia o výkone v zhode s nariadením (EÚ) č. 305/2011 zodpovedá samotný hore uvedený výrobca.</p>	

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

